




RESISTENZE A CARTUCCIA
2 SETTORI UGUALI DIPENDENTI
CON CONNESSIONE MECCANICA A FILETTO ROVESCIO
XLS2D-R



Resistenza a cartuccia modello XLS2D-R, a 2 **settori uguali dipendenti** e dotata di **connessione saldata con filetto rovescio (lato cavi)**. Corpo realizzabile con diverse tipologie di acciaio, a seconda delle applicazioni. Due fasi più comune in uscita da un unico lato. I cavi hanno 2 colorazioni diverse per distinguere fasi da comune. Le fasi sono inoltre dotate di numerazione per identificare il settore di riferimento. Tutte le resistenze sono dotate di guaina siliconica aggiuntiva di lunghezza 80 mm ca., di diametro idoneo al cavo di alimentazione, a protezione dell'uscita cavi dalla resistenza. Sigillatura definita in funzione dell'applicazione e delle caratteristiche della resistenza.

VEDI TABELLE CONNESSIONI
MECCANICHE PAG. 113

TABELLA 1A TABELLA 1B

XLS2D-R - A - B - C - w - T - C - G - H - -

DIAMETRO	
A	12,5 mm
B	16 mm
C	20 mm
D	1/2"
X	ALTRO _____

LUNGHEZZA - L	
M	mm _____
I	in _____

Vac	
A	24
B	110
C	220
D	230
E	400
X	ALTRO _____

Watt DELLA RESISTENZA	
watt _____	

MODELLO GUAINA (vedi pag. 121)	
S	standard singole 80 mm
U	siliconica unica **
G	guaina metallica **
C	calza metallica **
X	ALTRO _____

TERRA *	
A	con cavo di terra (solo per ø 16 mm e ø 20 mm)
X	senza cavo di terra

TEMPERATURA IN ESERCIZIO DEL CAVO	
°C _____	

LUNGHEZZA CAVI	
mm _____	

* Della stessa lunghezza dei cavi.

** La lunghezza delle guaine si intende sempre di 100 mm in meno rispetto alla lunghezza totale dei cavi. Il diametro delle guaine è stabilito dal costruttore in funzione delle caratteristiche della resistenza.