




RESISTENZE A CARTUCCIA
DIFFERENZIATA 3 ZONE CON PIPA


XLZ3-P



Resistenza a cartuccia modello XLZ3-P, costituita da un unico settore con 3 differenziazioni e uscita cavi a 90°, dotata di pipa. Corpo realizzabile con diverse tipologie di acciaio, a seconda delle applicazioni. Due cavi in uscita da un unico lato. Tutte le resistenze sono dotate di guaina siliconica aggiuntiva di lunghezza 80 mm ca., di diametro idoneo al cavo di alimentazione, a protezione dell'uscita cavi dalla resistenza. Sigillatura definita in funzione dell'applicazione e delle caratteristiche della resistenza.

VEDI TABELLA PIPE
PAG. 116

TABELLA
4A



DIAMETRO - D			
A	6,5 mm	G	1/4 in
B	8 mm	H	3/8 in
C	10 mm		
D	12,5 mm	I	1/2 in
E	16 mm	L	5/8 in
F	20 mm		
X	ALTRO _____		

LUNGHEZZA - L	
M	mm _____
I	in _____

Vac	
A	24
B	110
C	220
D	230
E	400
X	ALTRO _____

Watt PER LUNGHEZZA ZONA IN mm		
Z1	W _____	mm _____
Z2	W _____	mm _____
Z3	W _____	mm _____

MODELLO GUAINA (vedi pag. 121)	
S	standard singole 80 mm
U	siliconica unica ***
G	guaina metallica ***
C	calza metallica ***
D	guaine siliconiche singole + guaina siliconica unica ***
M	guaina metallica + guaina siliconica unica ***
Z	calza metallica + guaina siliconica unica ***
X	ALTRO _____

TERMOCOPPIA *	
X	senza termocoppia
A	TCJ lato fondello
B	TCJ centrale
C	TC K lato fondello
D	TC K centrale
E	PT100 lato fondello **
F	PT100 centrale **

TERRA *	
A	con cavo di terra
X	senza cavo di terra

TEMPERATURA IN ESERCIZIO DEL CAVO	
°C _____	

LUNGHEZZA CAVI	
mm	_____

* Della stessa lunghezza dei cavi.

** In funzione delle caratteristiche della resistenza.

*** La lunghezza delle guaine si intende sempre di 100 mm in meno rispetto alla lunghezza totale dei cavi. Il diametro delle guaine è stabilito dal costruttore in funzione delle caratteristiche della resistenza.